

La Gestion Economique et Ecologique de vos Déchets et Matériaux Recyclables

Trier – Compacter - Recycler

Compacteur Monobloc Husmann SPB SW-E

(ouverture d'alimentation 1 x 1,8m)

Caractéristiques techniques		Type SW-E	Capacité (m3)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)
Puissance électrique	5,5kW	SPB 16 SW-E	16	5,2	2,6	2,6
Alimentation	380/400V, 50Hz	SPB 18 SW-E	18	5,6	2,6	2,6
Fusible	16A (lent)	SPB 20 SW-E	20	6,0	2,6	2,6
Force de compression	310kN	SPB 22 SW-E	22	6,4	2,6	2,6
Volume par cycle	0,72m3	SPB 24 SW-E	24	6,9	2,6	2,6
Débit horaire théorique	92m3/h	SPB 26 SW-E	26	7,3	2,6	2,6
Durée du cycle	29 sec					
Hauteur d'alimentation	1,67m					

(sous réserves de modifications)

Avantages du compacteur à sabot-balancier

- Particulièrement bien adapté à tous les déchets humides
- Exécution étanche
- Ne demande pas de nettoyage de la chambre de compression
- Porte d'évacuation étanche, oscillante, avec verrouillage à cliquet
- Soudures continues
- Vidage facilité par la forme conique
- Composants normalisés
- Livraison avec élévateur-basculeur ou non

(sous réserves de modifications)

